

Declaração de Desempenho CE DRAMIX® 4D 55/60BG

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

1. Código único de identificação do produto: **DRAMIX® 4D 55/60BG**
2. Utilização(ões) prevista(s) :
DRAMIX® 4D 55/60BG O produto APLICAÇÕES ESTRUTURAIS é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a
3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
Sistema n.º 1
- 6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006.
Organismo(s) notificado(s):
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Declaração de Desempenho:

As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.

O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidenticado.

Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



| | |
|---|----------------------------------|
| Declaração de Desempenho CE DRAMIX® 4D 55/60BG | INFORMAÇÃO AO CLIENTE |
|---|----------------------------------|

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

| | |
|---|---|
| Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006. | |
| Tipo de produto | DRAMIX® 4D 55/60BG |
| Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado | BC1-251-0024-0057-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Forma | multi - hooked ends |
| Fibras coladas ou soltas | Colada |
| Revestimento | - |
| Comprimento | 61 |
| Diâmetro | 1,05 |
| Factor de forma | 58 |
| Resistência à tracção | 1450 |
| Efeito na consistência | 8 |
| Efeito na resistência do betão | 18 |
| Libertação de substâncias perigosas | No |
| Durabilidade | NPD |
| Módulo de elasticidade | 210 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.