

## EG Prestanda-deklaration Dramix® 5D 65/60BG

## KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod: **Dramix® 5D 65/60BG**
2. Avsedd användning/avsedda användningar:  
Dramix® 5D 65/60BG är stålfibrer, av kalldragen tråd, för KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i betong, murbruk och puts.
3. Tillverkare: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet:  
System n°1
- 6a. Harmoniserad standard: EN 14889-1: 2006.  
Anmält/anmälda organ:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Angiven prestanda:  
de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.

Prestanda för produkterna ovan och för de som anges i tabell 1 är i enlighet med den prestanda som anges under punkt 7.  
Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med EU-standard 305/2011 under enskilt ansvar från den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA"

Approved by:  
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



**EG Prestanda-deklaration  
Dramix® 5D 65/60BG****KUND  
INFORMATION**

Tillägg till punkt 7 Deklarerad prestanda för grundläggande egenskaper - se tabell 1

| Tabell 1: Deklaration gällande grundläggande egenskaper i enlighet med EN 14889-1: 2006. |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produkt Typ                                                                              | Dramix® 5D 65/60BG                        |
| EG-certifikat för funktionell varaktighetUtfärdat av anmäld instans                      | BC1-251-0024-0055-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Fiber form                                                                               | multi - hooked ends                       |
| Hopbuntning                                                                              | limmad                                    |
| Beläggning                                                                               | -                                         |
| Längd (mm)                                                                               | 62                                        |
| Diameter (mm)                                                                            | 0,90                                      |
| Slankhetstal                                                                             | 68                                        |
| Draghållfasthet (N/mm <sup>2</sup> )                                                     | 2300                                      |
| Effekt på konsistens (s)                                                                 | 8                                         |
| Effekt på betongens hållfasthet (kg/m <sup>3</sup> )                                     | 15                                        |
| Avger farliga ämnen                                                                      | No                                        |
| Beständighet                                                                             | NPD                                       |
| Elasticitetsmodul (GPa)                                                                  | 210                                       |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.