

Dramix® 4D


65/50BL

Fator de Forma

Comprimento

Brilho
(Bright)Solta
(Loose)

Armadura de betão



Ancoragem otimizada

A Dramix® 4D proporciona um excelente controlo de fissuração para estruturas de betão padrão, estaticamente indeterminadas, que estão sujeitas a cargas estáticas normais, de fadiga e dinâmicas, com elevados requisitos de manutenção.

Propriedades do material

Resistência nominal à tração:

1.800 (N/mm²)

Módulo de Young:

210.000 (N/mm²)

Tensão na resistência máxima:

0,8 %

Dosagem mínima conforme EN 14889-1

18 kg/m³

Rede de Fibras

5.183 m/m³ para 18 kg/m³

5.382 fibras/kg

Geometria

Família



Comprimento (l) * / Diâmetro (d)




Fator de Forma (l/d): 65

* valor indicativo


Embalagem

SACOS:

20 kg



Manuseio



NÃO EMPILHAR



MANTER SECO

Certificados do produto*

Certificados do sistema*

As fábricas da Dramix® têm certificações para as normas ISO 9001 e ISO 14001.



Conformidade do Produto

Dramix® está em conformidade com ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 Classe A

Contacte-nos:

Para questões e encomendas de www.construction.bekaert.com/contact



Para obter recomendações sobre o empilhamento, o manuseamento, a dosagem e a mistura, visite www.bekaert.com/dosingfibers

Pode encontrar qualquer outro documento específico ou certificado em www.construction.bekaert.com/resources

* Os certificados dos produtos e dos sistemas dependem das fábricas.