BEKAERT
better together

Dramix®

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Характеристики

Свойства материала

Прочность на разрыв:	1.800 (Н / мм^2)
Модуль упругости:	200.000 (Н / мм^2)
Удлиннение проволоки до момента разрыва:	0,8 %

Геометрические характеристики

Тип фибры	4D	
Длина (д)	50 мм	
Диаметр (дм)	0,75 мм	
Относительная длина (l/d)	65	

Минимальная дозировка по EN 14889-1

18 кг/м3

Дисперсность

5.183 m/m^3 при 18 кг/м3
5.382 волокон в 1 кг

Ассортимент Dramix®

Типовые конструкции из фибробетона
Лучшее решение для контроля развития трещин
5D Сложные конструкционные элементы

	5D	4D	3D
Прочность на разрыв:			
Растяжимость проволоки			
Прочность анкеровки			

Сертификация продукта*

CE

* Сертификаты на продукцию относятся к заводу.

Соответствие продукции

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс A.

Системные сертификаты

TÜV NORD ISO 9001 TÜV NORD ISO 14001

Заводы Dramix® сертифицированы по ISO 9001 ISO 14001.

Упаковка

БУМАЖНЫЕ МЕШКИ
20 kg

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1.100 kg

Обращение

DRAMIX® 4D 65/50BL

Улучшеная анкеровка
Dramix® 4D предлагает оптимальный контроль за трещинообразованием для самых распространённых статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения с высокими требованиями к эксплуатационной пригодности.

Bekaert Поддержка Bekaert вашего строительства
Вы всегда можете рассчитывать на поддержку на каждом этапе строительства, от концепт проекта до консультаций на строительной площадке. Наш сервис включает рекомендации по проектированию пола, чертежи узлов, оптимизацию бетонных смесей и автоматизацию контроля качества. Мы будем рады поделиться своим опытом с вами и вашей командой. Вы легко можете попросить проведение семинара или консультации в вашем офисе по теме дисперсного армирования.

Посетите сайт www.bekaert.com/dosingdramix, если вам нужны рекомендации по транспортировке, дозировке и смешиванию продукции
Вы можете посетить сайт www.bekaert.com/dramix/downloads
для просмотра прочих документов, таких как сертификаты и пр.

Bekaert оставляет за собой право изменять, прекращать или иначе модифицировать настоящий материал в любое время и без предупреждения. Вся информация, содержащаяся здесь, носит общий характер и не может считаться полной. Для более подробной информации, обратитесь в наш локальный офис

Datasheet_Dramix 4D 6550BL_RU_20230215