

Dramix® 5D

65/60BG


Prestatieklasse

Lengte

Blank
(Bright)

Verlijmd
(Glued)

Beton Wapening



De ultieme verankering

Dramix® 5D blijft stevig verankerd in het beton. Net als bij wapening verlengt de draad zich langzaam met het opnemen van trekspanningen. Deze vezel is de perfecte oplossing voor structurele toepassingen.

Lijmtechnologie voor driedimensionale wapening

Dramix® staalvezels worden gebundeld met een wateroplosbare lijm. De lijm helpt om balvorming tijdens het mengen te vermijden en zorgt voor een homogene verdeling van de vezels in de betonmix.

Mechanische eigenschappen

Nom. treksterkte:
2.300 (N/mm²)
E-modulus:
210.000 (N/mm²)
Verlenging bij max. kracht:
6,0 %


Minimum EN 14889-1 dosering

15 kg/m³

Vezelnetwerk

2.999 m/m³ voor 15 kg/m³
3.124 vezels/kg

Geometrie



Lengte (l) * / Diameter (d)




Prestatieklasse (l/d): 65

* Indicatieve waarde


Verpakking

ZAKKEN:
10 / 20 kg

BIG BAG:
1.100 - 1.200 kg



Verhandeling



NIET STAPELEN



DROOG STOCKEREN

Product certificaten*



Systeem certificaten*

Dramix® fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.



Product conformiteit

Dramix® is conform met ASTM A820, EN 14889-1 en ISO 13270 Klasse A.

Contacteer ons:

Voor aanvragen en orders op www.construction.bekaert.com/contact



Voor aanbevelingen rond stapelen, verhandelen, doseren en mengen, zie www.bekaert.com/dosingfibers

Elk ander document of certificaat kunt u vinden op www.construction.bekaert.com/resources

* Product en systeem certificaten zijn plant specifiek.