

Ваши лозы заслуживают наилучшую поддержку

Bezinal® шпалерная проволока

Преимущества

- 1 Прочная проволока с высокой разрывной нагрузкой
- 2 Непревзойденная коррозионная устойчивость
- 3 Простота монтажа и минимальная потребность повторного натяжения

Почему именно Bekaert?

Увеличение срока службы виноградной шпалеры

Благодаря непревзойденному качеству и уникальным характеристикам виноградной проволоки Bezinal® увеличивается срок службы виноградной шпалеры. Прочная, но при этом гибкая проволока обеспечивает оптимальное сочетание высокой разрывной нагрузки и пластичности для упрощения монтажа.



Больше метров в мотке проволоки и меньше повторного натяжения

Высокий предел прочности позволит уменьшить диаметр проволоки, сохранив ту же разрывную нагрузку. Таким образом, при равном весе проволока Bezinal® предлагает от 40% до 120% дополнительного метража на моток, по сравнению с плотно оцинкованной проволокой. Более того, минимальное удлинение проволоки (4-5 %) снижает потребность в повторном натяжении, что позволяет вам экономить время и оптимизировать эксплуатационные расходы.

Отличная коррозионная стойкость

Эксклюзивный алюминий-цинковый сплав покрытия Bezinal® обеспечивает превосходную стойкость к атмосферной коррозии и химическим реагентам. Испытания в солевом тумане доказали, что срок службы проволоки Bezinal® в 4-8 раз превышает показатели для плотно оцинкованной проволоки, и вдвое превосходит стандартную проволоку с алюминий-цинковым покрытием. Гладкая и однородная поверхность покрытия предотвращает появление трещин и гарантирует, что коррозионная защита не пострадает даже от сильного перекручивания и сгибания.

Передовые решения для стальной проволоки и ее покрытия

Bekaert - мировой технологический лидер в области изготовления стальной проволоки и нанесения на нее покрытий. Мы производим стальную проволоку более 130 лет, отвечая потребностям клиентов из различных отраслей промышленности.

Гибкость и быстрая доставка

Доставка наших стандартных изделий занимает всего пять дней. Таким образом, мы можем оперативно реагировать на любые изменяющиеся потребности вашего виноградного хозяйства. Виноградные шпалеры Bekaert доступны в различных вариантах, позволяющих подобрать подходящий диаметр, покрытие и уровень прочности на разрыв, в полном соответствии с нуждами конкретно вашего хозяйства.

Откройте для себя наш ассортимент:

	Характеристики покрытия	Предел прочности Н/мм ²
Bezinal® шпалерная проволока Plus - лучшее соотношение цены и качества на рынке	Уровень устойчивости к коррозии в 4 раза выше , чем у плотно оцинкованной проволоки	700/900
Bezinal® шпалерная проволока Pro - решение для самой агрессивной среды	Уровень устойчивости к коррозии в 8 раза выше , чем у плотно оцинкованной проволоки	700/900
Bezinal® шпалерная проволока Super - Выдающиеся механические характеристики	Уровень устойчивости к коррозии в 4 раза выше , чем у плотно оцинкованной проволоки	1100/1300
Bezinal® шпалерная проволока Select - Непревзойденное качество для ваших виноградников	Уровень устойчивости к коррозии в 8 раза выше , чем у плотно оцинкованной проволоки	1100/1300

Свяжитесь с нами, чтобы подробно обсудить все технические параметры.

Сравнение характеристик виноградных шпалер Bezinal® и плотно оцинкованной проволоки

ПЛОТНООЦИНКОВАННАЯ ПРОВОЛОКА			BEZINAL PLUS TS 700/900 Н /мм ²			BEZINAL PRO TS 700/900 Н /мм ²			BEZINAL SUPER TS 1100/1300 Н /мм ²			BEZINAL SELECT TS 1100/1300 Н /мм ²		
мм	УР кг.	Длина м	мм	УР кг.	Длина м	мм	УР кг.	Длина м	мм	УР кг.	Длина м	мм	УР кг.	Длина м
2.20	180	±825	1.80	205	±1250	1.80	205	±1250						
2.50	235	±650	2.00	250	±1000	2.00	250	±1000	1.60	240	±1580	1.60	240	±1580
2.70	275	±555	2.20	305	±825	2.20	305	±825	1.80	300	±1250	1.80	300	±1250
3.00	340	±450	2.50	395	±650	2.50	395	±650	2.00	380	±1000	2.00	380	±1000
3.50	460	±330	2.80	495	±520	2.80	495	±520	2.20	460	±825	2.20	460	±825
4.00	600	±250	3.00	600	±420	3.00	600	±420	2.50	590	±650	2.50	590	±650

Все диаметры в таблице приведены для сравнения. Чтобы узнать весь диапазон диаметров, обратитесь пожалуйста к региональному представителю.

УР = Усилие на разрыв (кг)

Длина (м) = Длина проволоки в мотке весом 25 кг

Доступная упаковка:

25 кг в мотке – в бухте 20 мотков

легко обращаться если монтаж производится вручную



Хотите узнать больше?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem

M: info.agri@bekaert.com

Modifications reserved. All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its subsidiaries. © Bekaert 2021

Responsible editor: NV Bekaert SA -07 2021