

## EZ Izjava o svojstvima DRAMIX® OL 13/.20

## KORISNIČKE INFORMACIJE

1. Jedinствена identifikacijska šifra proizvoda: **DRAMIX® OL 13/.20**
2. Namjena :  
DRAMIX® OL 13/.20 su čelična vlakna načinjena od hladno vučene žice za STRUKTURALNU PRIMJENU u betonu, mortu i mortu za injektiranje
3. Proizvođač: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:  
Sustav br °1
- 6a. Usklađena norma: EN 14889-1: 2006.  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a  
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Objavljena svojstva:  
bitne značajke po tipu proizvoda navedene su u tablici 1.

Svojstva prethodno spomenutih proizvoda navedenih u Tablici 1. u skladu su s objavljenim svojstvima u točki 7.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača

Za i u ime proizvođača potpisao:

Carlos Piles Puig, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Carlos Piles Puig

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



**EZ Izjava o svojstvima  
DRAMIX® OL 13/.20****KORISNIČKE  
INFORMACIJE**

Dopuna točki 7. Objavljena svojstva o glavnim značajkama – vidi Tablicu 1.

Tablica 1: Izjava o glavnim značajkama u skladu s/a EN 14889-1: 2006.	
Proizvod Tip	DRAMIX® OL 13/.20
EZ Certifikat o stalnosti svojstvalzdalo prijavljeno tijelo	1020-CPR-010034144; 1301-CPR-2089
Oblik vlakna	ravno
Grupiranje	Neljepljeno
Oblaganje	-
Duljina (mm)	13
Promjer (mm)	0,20
Omjer širine i visine	65
Snaga naprezanja (N/mm <sup>2</sup> )	3050
Utjecaj na konzistentnost (s)	10
Utjecaj na snagu betona (kg/m <sup>3</sup> )	60
Otpuštanje opasnih tvari	No
Postojanost	NPD
Modul elastičnosti (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.