

## EG Prestanda-deklaration Wiremix® W30

## KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod: **Wiremix® W30**
2. Avsedd användning/avsedda användningar:  
Wiremix® W30 är stålfibrer, av kalldragen tråd, för **ICKE-KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR** i betong, murbruk och puts.
3. Tillverkare: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet:  
System n°3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 14889-1: 2006.
7. Angiven prestanda:  
de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.

Prestanda för produkterna ovan och för de som anges i tabell 1 är i enlighet med den prestanda som anges under punkt 7.  
Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med EU-standard 305/2011 under enskilt ansvar från den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA"

Approved by:  
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



## EG Prestanda-deklaration Wiremix® W30

## KUND INFORMATION

Tillägg till punkt 7 Deklarerad prestanda för grundläggande egenskaper - se tabell 1

Tabell 1: Deklaration gällande grundläggande egenskaper i enlighet med EN 14889-1: 2006.	
Produkt Typ	Wiremix® W30
EG-certifikat för funktionell varaktighetUtfärdat av anmäld instans	-
Fiber form	Vågformig
Hopbuntning	Lös
Beläggning	no
Längd (mm)	27 - 33
Diameter (mm)	0,75 - 1,45
Slankhetstal	21-40
Draghållfasthet (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Effekt på konsistens (s)	10
Effekt på betongens hållfasthet (kg/m <sup>3</sup> )	40
Avger farliga ämnen	No
Beständighet	NPD
Elasticitetsmodul (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.