

## Déclaration des Performances CE Duomix® M20/32

INFORMATION  
CONSOMMATEUR

1. Code d'identification unique du produit: Duomix® M20/32
2. Usage prévu :  
Duomix® sont des fibres polymères pour AUTRE UTILISATION dans le béton, le mortier ou le coulis (class la - micro fibres)
3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 14889-2: 2006.  
Organisme(s) notifié(s):  
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42  
-
7. Performances déclarées : les caractéristiques essentielles par type de produit sont énoncées dans le tableau 1.

Les performances des produits ci-dessus et repris au tableau 1 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

## Déclaration des Performances CE Duomix® M20/32

INFORMATION  
CONSOMMATEUR

Ajout au point 7. Performances déclarées concernant les caractéristiques essentielles – voir tableau 1

Tableau 1 : déclaration concernant les caractéristiques essentielles conformément à EN 14889-2: 2006.	
Produit Type	M20/32
Forme	droit - mono filament
Groupage	Loose
Revêtement	no
Longueur (mm)	20
Equivalent diamètre (micron)	32,5
Densité linéaire (dtex)	7,5
Fibre ténacité (cN/tex)	29
Effet sur la consistance avec dosage de (s) - (g/m <sup>3</sup> )	13 - 900
type de polymère	class II - micro fibres
Température de fusion (°C)	165
Température de ignition (°C)	≥ 330
Émanation de substances dangereuses	Non
Durabilité	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.