

Izjava ES o lastnostih Duomix® M12

INFORMACIJE ZA STRANKE

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: Duomix® M12
2. Predvidena uporaba:
Duomix® so polimerna vlakna za DRUGO UPORABO v betonu, malti in injekcijski masi. (razred Ia - mikro vlakna)
3. Proizvajalec: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: Sistem št.3
- 6a. Harmonizirani standard: EN 14889-2: 2006.
Priglašeni organi:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
-
7. Navedene lastnosti: Bistvene značilnosti za tip proizvoda so navedene v preglednici 1.

Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj in v preglednici 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Izjava ES o lastnostih Duomix® M12

INFORMACIJE ZA STRANKE

Dodatek k točki 7. Navedene lastnosti bistvenih značilnosti – glejte preglednico 1

Preglednica 1: Izjava o bistvenih značilnostih v skladu s EN 14889-2: 2006.	
Proizvod Tip	M12
Oblika vlaken	raven - mono filament
Vezava	Loose
Prevleka	no
Dolžina (mm)	12
Premer (micron)	32,5
Specifična teža (dtex)	7,5
žilavost (cN/tex)	29
Učinek na konsistenco pri dozi (s) - (g/m ³)	8 - 600
polimerni tip	razred Ia - mikro vlakna
Točka topljenja (°C)	165
Točka vžiga (°C)	≥ 330
Sproščanje nevarnih snovi	Brez
Trajnost	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.