

**Dearbhú Feidhmíochta CE
Murfor® + S / 4,56****FAISNÉIS
CUSTAIMÉARA**

1. Cód uathúil aitheantais an táirge : Murfor® + S / 4,56
le éagsúla leithid - féach tábla 1.
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar lipéad an táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 845-3: 2013+A1: 2016
Murfor® + S / 4,56 Nearthú leabashiúntáil líontán sreinge táite le haghaidh **ÚSÁIDÍ
STRUCHTÚRACHA** i mballa agus i landairí de réir mar atá cuimsithe i raon EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. [Paragraph 04]
5. Níl i gceist.
6.

Córas uimh. 3
7. Saotharlann a dtugtar fógra dó:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
Déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascáil eisithe ITT
20-12-0412
8. Níl i gceist.
9. [Paragraph 09]
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.
Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

Dearbhú Feidhmíochta CE Murfor® + S / 4,56

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	Murfor® + S / 4,56
Cineál líonra sreinge de chruach táite	Trus
Substaintí baolacha	Níl
Trastomhas Coibhéis + lamháltas - sreang comhréireach (mm)	4,56 ± 0,10
Leacaithe phróifíl sreang fadaimseartha + lamháltas (mm)	-
Trastomhas + lamháltas - tras-sreang (mm)	3,75 ± 0,10
Fad + lamháltas (mm)	3050 ± 1,5%
[Pitch + tol. label]	406 ± 3%
[Width + tol label]	50,100,150,200,250 ± 5
Tagairt ábhair/ bhrataithe	R3 Austenitic stainless steel wire
[Ductility class Agt (%) - Rm/Rp0,2 label]	GNÁTHÚIL
Toilleadh ualaigh fiartha (N)	> 3000
Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Sreang Comhréireach	600
Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Tras-sreang	600
[Bond strength (kN) label]	12,87
[Bond & Anchorage length (mm) label]	244
Aonaid saoirseachta agus aonaid maraon le Fad banna & daingnithe	fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user