

CE Prestatieverklaring Murfor® RND /Z - 5/5

KLANT INFORMATIE

1. Unieke identificatiecode van het product : Murfor® RND /Z - 5/5 met verschillende breedtes - zie tabel 1.
2. Type- en traceerbaarheidsinformatie ten behoeve van de identificatie van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4): wordt vermeld op de verpakking en het etiket van het product.
3. Beoogd gebruik van het bouw materiaal overeenkomstig EN 845-3: 2013+A1: 2016
Murfor® RND /Z - 5/5 Gelaste lintvoegwapening voor CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN in muren en wanden binnen het toepassingsgebied van EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Fabrikant : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, België
5. Niet van toepassing.
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct :
Systeem nr. 3
7. Aangemelde testlaboratorium:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Heeft uitgevoerd: Initieel typeonderzoek (ITT) en verstrekking van de ITT-rapporten
DE 611X651
8. Niet van toepassing.
9. Aangegeven prestatie : de essentiële kenmerken per producttype zijn vermeld in tabel 1.
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven en in tabel 1 vermelde producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA.

CE Prestatieverklaring Murfor® RND /Z - 5/5

KLANT INFORMATIE

Addendum bij punt 9. Aangegeven prestatie op essentiële kenmerken – zie tabel 1 overeenkomstig EN 845-3: 2013+A1: 2016

| Tabel 1: Verklaring van essentiële kenmerken | |
|---|---|
| Producttype | Murfor® RND /Z - 5/5 |
| Type gelaste lintvoegwapening | Truss |
| Gevaarlijke stoffen | Nee |
| Equiv. diameter + tol. – langsdraad (mm) Afgeplat profiel langsdraad + tolerantie (mm) | 5,0 ± 0,10 - |
| Diameter + tol. – dwarsdraad (mm) | 5,0 ± 0,10 |
| Lengte + tol. (mm) | 3050 ± 1,5% |
| Stap [b] + tol. (mm) | 406 ± 3% |
| Breedte [w] + tol. (mm) | 30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 ± 5 |
| Referentie materiaal/ coating | R20 Zinc coated steel wire 60g/m ² |
| Ductiliteitsklasse- Agt % - treksterkte/vloeigrens | NORMAAL |
| Afschuifweerstand van de laspunten (N) | > 2500 |
| Elasticiteitsgrens (N/mm ²) langsdraden | 580 |
| Elasticiteitsgrens (N/mm ²) dwarsdraad | 580 |
| Hechtsterkte (kN) | 10,40 |
| Band- & Verankeringslengte (mm) | 244 |
| Metselstenen en mortel met bijbehorende band- & verankeringslengte | fb ≥ 5 & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user