

CE ydeevnedeklaration Synmix® HP 30

KUNDE INFORMATION

1. Varetypens unikke identifikationskode: Synmix® HP 30
2. Tilsigtet anvendelse:
Synmix® HP 30 er polymerfibre til IKKE KONSTRUKTIV ANVENDELSE i beton, mørtel og cementmørtel. (Klasse II - makrofibre)
3. Fabrikant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. System for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: System nr. 1
- 6a. Harmoniseret standard: EN 14889-2: 2006.
Notificeret organ/notificerede organer:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Deklareret ydeevne: De væsentlige egenskaber for hver produkttype findes i tabel 1.

Ydeevnen af de produkter, der er anført herover og angivet i tabel 1, opfylder den erklærede ydeevne i punkt 7.

Denne erklæring om ydeevne er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 med ovennævnte producent som eneste ansvarlig.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Carlos Piles Puig, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Carlos Piles Puig



Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

CE ydeevnedeklaration Synmix® HP 30

KUNDE INFORMATION

Tillæg til pkt. 7. Erklæret ydeevne vedrørende vigtige egenskaber - se tabel 1

Tabel 1: Erklæring vedrørende vigtige egenskaber i henhold til EN 14889-2: 2006.	
Produkt type	HP 30
CE attest for byggevarens ydeevnekonstans	BC1-251-24-0086-10
Fiberform	Korrugerede
Bundtning	løs
Overfladebehandling	Nej
Længde (mm)	30
Diameter (mm)	0,64
L/D-forhold	47
Trækstyrke (N/mm ²)	510
Effekt på konsistens (s)	10
Effekt på betonstyrke (kg/m ³)	5
E-modul (N/mm ²)	6200
polymertype	Class II - macro fibres
Smeltepunkt (°C)	165
Antændelsepunkt (°C)	≥ 330
Frigivelse af farlige stoffer	Nej
Holdbarhed	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.