

**Dearbhú Feidhmíochta CE  
Murfor® EFS /E****FAISNÉIS  
CUSTAIMÉARA**

1. Cód uathúil aitheantais an táirge: Murfor® EFS /E  
le éagsúla leithid - féach tábla 1.
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar lipéad an táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 845-3: 2013+A1: 2016  
Murfor® EFS /E Neartú leabashiúntáil líontán sreinge táite le haghaidh ÚSÁIDÍ STRUCHTÚRACHA i mballa agus i landairí de réir mar atá cuimsithe i raon EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, An Bheilg.
5. Níl i gceist.
6. Córas mheasúnú agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:  
Córas uimh. 3
7. Saotharlann a dtugtar fógra dó:  
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42  
Déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascáil eisithe ITT  
ITT report DE 611 XA268-1
8. Níl i gceist.
9. Feidhmiú fógraithe: tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.  
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.  
Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

## Dearbhú Feidhmíochta CE Murfor® EFS /E

## FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	Murfor® EFS /E
Cineál líonra sreinge de chruach táite	Trus
Substaintí baolacha	Níl
Trastomhas Coibhéis + lamháltas - sreang comhréireach (mm)	8,0 x 1,5 ± 0,10
Leacaithe phróifíl sreang fadaimseartha + lamháltas (mm)	-
Trastomhas + lamháltas - tras-sreang (mm)	1,5 ± 0,10
Fad + lamháltas (mm)	3050, 2233 ± 1,5%
Claonadh + lamháltas (mm)	406 ± 3%
Leithead + lamháltas (mm)	40, 90 ,140 ,190 ± 5
Tagairt ábhair/ bhrataithe	R22 Zinc + Epoxy coated steel wire
Rang insínteachta - Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW 0,75 - 1,03
Toilleadh ualaigh fiartha (N)	> 750
Géillneart Sainiúil (N/mm <sup>2</sup> ) Sreang Comhréireach	650
Géillneart Sainiúil (N/mm <sup>2</sup> ) Tras-sreang	625
Fad banna (kN)	6,28
Fad banna & daingnithe (mm)	244 & 244
Aonaid saoirseachta agus aonaid maraon le Fad banna & daingnithe	fb ≥ 1,5 & fm ≥ M5

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user