

**EB eksploatacinių savybių deklaracija
Murfor® RND /E - 5****INFORMACIJA
KLIENTUI**

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas: Murfor® RND /E - 5 su skirtingo pločios - žr 1 lentelėje.
2. Tipo ir atsekamumo informacija, leidžianti identifikuoti statybos gaminį, kaip reikalaujama pagal 11(4) straipsnį, pateikta ant gaminio pakuotės ir gaminio etiketėje.
3. Statybos gaminio naudojimo paskirtis pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016 Murfor® RND /E - 5 Suvirintas vielinis tinklas – horizontalioji mūro armatūra, skirta SZERKEZETI HASZNÁLATRA statant sienas ir pertvaras, kaip numatyta EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11(5) straipsnį:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Netaikoma.
6. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema Nr. 3
7. Notifikuotoji laboratorija:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Atliko: pradinį tipo bandymą ir išdavė PTB protokolą,
DE 611X651
8. Netaikoma.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
10. 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 9 punkte.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta gamintojo vardu:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® RND /E - 5

INFORMACIJA KLIENTUI

9 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę
deklaracija pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016

| 1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų | |
|--|--|
| Gaminio tipas | Murfor® RND /E - 5 |
| Suvirintos plieninės vielos tinklo tipas | Statramstis |
| Pavojingos medžiagos | Ne |
| Lygiavertis skersmuo + nuokr. – Paplokščias profilis išilginė + nuokr. (mm) | 5,0 ± 0,10 - |
| Skersmuo + nuokr. – skersinė viela (mm) | 3,75 ± 0,10 |
| Ilgis + nuokr. (mm) | 3050 ± 1,5% |
| Žingsnis + nuokr. (mm) | 406 ± 3% |
| Plotis + nuokr. (mm) | 30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 ± 5 |
| Medžiaga / danga | R22 Zinc + Epoxy coated steel wire |
| Elastingumo klasė | NORMALI |
| Suvirintųjų sujungimų leistina šlyties jėgos apkrova (N) | > 2500 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), išilginės vielos | 580 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), skersinė viela | 580 |
| Sukibimo stipris (kN) | 10,40 |
| Obligacijų & Tvirtinimo ilgis (mm) | 244 & 244 |
| Mūro gaminiai ir skiedinys su susijusios obligacijų & tvirtinimo ilgis | fb ≥ 5 & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user