

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® RND /Z - 3

INFORMACIJA KLIENTUI

- Unikalus gaminio identifikacijos kodas: Murfor® RND /Z - 3 su skirtingo pločios - žr 1 lentelėje.
- Tipo ir atsekamumo informacija, leidžianti identifikuoti statybos gaminį, kaip reikalaujama pagal 11(4) straipsnį, pateikta ant gaminio pakuotės ir gaminio etiketėje.
- Statybos gaminio naudojimo paskirtis pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016
Murfor® RND /Z - 3 Suvirintas vielinis tinklas – horizontalioji mūro armatūra, skirta SZERKEZETI HASZNÁLATRA statant sienas ir pertvaras, kaip numatyta EN 845-3: 2013+A1: 2016
- Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11(5) straipsnį:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
- Netaikoma.
- Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema Nr. 3
- Notifikuotoji laboratorija:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Atliko: pradinį tipo bandymą ir išdavė PTB protokolą,
DE 611X651
- Netaikoma.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
- 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 9 punkte.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta gamintojo vardu:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® RND /Z - 3

INFORMACIJA KLIENTUI

9 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę
deklaracija pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016

1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų	
Gaminio tipas	Murfor® RND /Z - 3
Suvirintos plieninės vielos tinklo tipas	Statramstis
Pavojingos medžiagos	Ne
Lygiavertis skersmuo + nuokr. – Paplokščias profilis išilginė + nuokr. (mm)	3,0 ± 0,10 -
Skersmuo + nuokr. – skersinė viela (mm)	3,0 ± 0,10
Ilgis + nuokr. (mm)	3050 ± 1,5%
Žingsnis + nuokr. (mm)	406 ± 3%
Plotis + nuokr. (mm)	30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 ± 5
Medžiaga / danga	R20 Zinc coated steel wire 60g/m ²
Elastingumo klasė	NORMALI
Suvirintųjų sujungimų leistina šlyties jėgos apkrova (N)	> 1600
Būdinga takumo riba (N/mm ²), išilginės vielos	600
Būdinga takumo riba (N/mm ²), skersinė viela	600
Sukibimo stipris (kN)	10,40
Obligacijų & Tvirtinimo ilgis (mm)	244 & 244
Mūro gaminiai ir skiedinys su susijusios obligacijų & tvirtinimo ilgis	fb ≥ 5 & fm ≥ M4

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user