

# Murfor® Compact I-50

## Metselwerkwapening op rol

### DATASHEET

#### Afmetingen

Breedte	mm	w	50
Stap <sub>kort</sub>	mm	a	7.5
Stap <sub>lang</sub>	mm	b	10
Dwarsstap	mm	c	33
Dikte	mm	e	1.75
Lengte	m	L	30
Gewicht	kg/rol		1.40


#### Technische specificaties

Staal sectie			
Langs koord	mm <sup>2</sup>	0.69	
Totaal	mm <sup>2</sup>	4.83	
Karakteristieke Vloegrens	MPa	1770	
E-modulus	GPa	180	
Verlenging - Agt	%	2.2	
Coating referentie EN845-3		R 20	

#### Product certificaten



#### Geometrie



#### Verpakkingseenheden



**Per doos**  
6 rollen  
180 meters



**Per pallet (900x1200mm)**  
36 dozen  
6480 meters

#### Verhandeling



Droog stockeren



Max 2 palletten op elkaar stapelen



#### ALGEMENE OMSCHRIJVING

Murfor® Compact metselwerkwapening op rol, bestaat uit een weefsel van staalkabels met een tussengeweven glasvezelkoord.

#### Murfor® Compact I-50

Een weefsel bestaande uit 7 staalkoorden.

#### TOEPASSING

Murfor® Compact I-50 vervaardigd uit Verzinkt Staal, is geschikt voor metselwerk (kleistenen en betonblokken) blootgesteld aan een droge omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming met Eurocode 6 / EN 845-3).

Murfor® Compact I-50 is geschikt voor alle mortelvoegen met een dikte tussen 3 mm en 12 mm.

Contact:

Voor aanbevelingen over de installatie van Murfor Compact: [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact)  
Voor CE Prestatieverklaring: [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact)