

# Murfor® Compact I-100

## Rulo halinde duvar güçlendirme ürünü

### BILGI FÖYÜ

#### Boyutlar

Genişlik	mm	w	100
Aralık <small>kısa yönde</small>	mm	a	7.5
Aralık <small>uzun yönde</small>	mm	b	10
Basamak	mm	c	33
Kalınlık	mm	e	1.75
Uzunluk	m	L	30
Ağırlık	kg/rulo		2.77

#### Teknik Özellikleri

Çelik kesiti			
Boylamasına kord	mm <sup>2</sup>	0.69	
Toplam	mm <sup>2</sup>	9.66	
Karakteristik			
Akma dayanımı	Mpa	1770	
Young modülü	Gpa	180	
Gerilme-Agt	%	2.2	
Kaplama referansı		R 20	
EN843-3			

#### Ürün sertifikaları




ETA 18/0316



UES ER-516

#### Geometri



#### Paketleme üniteleri



##### Her bir kutuda

3 rulo  
90 metre



##### Her bir palette (900x1200mm)

36 kutu  
3240 metre


#### Ambalajlama



Kuru tutun



Üst üste en fazla iki palet istifleyin



#### GENEL AÇIKLAMA

Murfor® Compact rulo duvar donatısı, çelik kord telleri ve iç içe geçmiş fiberglas cam fitillerin örülmesinden oluşmaktadır.

#### Murfor® Compact I-100

14 çelik kord telden oluşan örgü.

#### UYGULAMA

Murfor® Compact I-100, galvanizli çelikten yapılmış, kuru bir ortama maruz kalan (Eurocode 6 / EN 845-3 ile uyumlu maruziyet sınıfı MX1) duvarlar (kil tuğlalar, beton bloklar) için uygundur.

Murfor® Compact I-100, 3 mm ile 12 mm arası kalınlıktaki tüm harçlı derzlerde kullanıma uygundur.

#### İletişim:

Murfor Compact uygulama tavsiyeleri için [www.bekaert.com/Murfor-Compact](http://www.bekaert.com/Murfor-Compact) ziyaret edin.  
EC'nin Performans Beyanı için [www.bekaert.com/doc/Murfor\\_Compact](http://www.bekaert.com/doc/Murfor_Compact) ziyaret edin.