

**EÜ toimivusdeklaratsioon  
DRAMIX® 3D 55/35BL**

**KLIENDI ANDMED**

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 3D 55/35BL**
2. Kavandatud kasutusala(d):  
DRAMIX® 3D 55/35BL Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:  
Süsteem nr 1

6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006.

Teavitatud asutus(ed):

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Deklareeritud toimivus:

iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 55/35BL

KLIENDI  
ANDMED

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

| Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.       |                    |
|---|--------------------|
| Toote tüüp  | DRAMIX® 3D 55/35BL |
| EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus | 1020-CPR-0100341yy |
| Kiu kuju  | konks otsas        |
| Kimpu sidumine  | lahtine            |
| Kate  | -                  |
| Pikkus  | 35                 |
| Läbimõõt  | 0,62               |
| Ristlõike suhe  | 56                 |
| Tõmbetugevus  | 1270               |
| Mõju tihedusele   | 8                  |
| Mõju betooni tugevusele   | 30                 |
| Ohtlike ainete eraldamine   | No                 |
| Kulumiskindlus  | NPD                |
| Tõmbemoodul   | 210                |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.