

## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 45/35BL

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 3D 45/35BL**
2. Kavandatud kasutusala(d):  
DRAMIX® 3D 45/35BL Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:  
Süsteem nr 1

6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006.

Teavitatud asutus(ed):

MPA - registration nr: 0761 / G-38106 Braunschweig, Beethovenstrasse 52

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

7. Deklareeritud toimivus:  
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



**EÜ toimivusdeklaratsioon  
DRAMIX® 3D 45/35BL****KLIENDI  
ANDMED**Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.	
Toote tüüp	DRAMIX® 3D 45/35BL
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus	BC1-251-0024-0015-xxx;1020-CPR-010034xxx
Kiu kuju	konks otsas
Kimpu sidumine	lahtine
Kate	-
Pikkus	35
Läbimõõt	0,75
Ristlõike suhe	47
Tõmbetugevus	1225
Mõju tihedusele	8
Mõju betooni tugevusele	30
Ohtlike ainete eraldamine	No
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.