

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 100/60BG

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 3D 100/60BG**
2. Kavandatud kasutusala(d):
DRAMIX® 3D 100/60BG Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 1
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006.
Teavitatud asutus(ed):
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a
7. Deklareeritud toimivus:
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



**EÜ toimivusdeklaratsioon
DRAMIX® 3D 100/60BG****KLIENDI
ANDMED**Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

| Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006. | |
|---|--|
| Toote tüüp | DRAMIX® 3D 100/60BG |
| EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus | BC1-251-0024-0054-xxx;1020-CPR-010034xxx |
| Kiu kuju | konks otsas |
| Kimpu sidumine | liimitud |
| Kate | - |
| Pikkus | 60 |
| Läbimõõt | 0,62 |
| Ristlõike suhe | 97 |
| Tõmbetugevus | 1270 |
| Mõju tihedusele | 8 |
| Mõju betooni tugevusele | 10 |
| Ohtlike ainete eraldamine | No |
| Kulumiskindlus | NPD |
| Tõmbemoodul | 210 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.