

## Suoritustasoilmoitus DRAMIX® 3D 65/50BL

Tietoa asiakkaalle

1. Tuotteen yksilöintitunnus: **DRAMIX® 3D 65/50BL**
2. Aiottu käyttötarkoitus :  
DRAMIX® 3D 65/50BL Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:  
Järjestelmä nro 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006.  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Ilmoitettu suoritustaso:  
Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.

Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.

Suoritustasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -säädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



## Suoritustasoilmoitus DRAMIX® 3D 65/50BL

Tietoa  
asiakkaalle

Lisäys osaan 7. Olennaisten toimintojen suoritustasoilmoitus – katso taulukko 1

Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.	
Tuote-tyyppi	DRAMIX® 3D 65/50BL
Suoritustason pysyvyyden ilmoittava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu tah	BC1-251-0024-0071-xxx
Kuidun muoto	Kuidut taivutetullapällä
Niputus	löysä
Pinnoite	-
Pituus	50
Halkaisija	0,75
Muotosuhde	67
Vetolujuus	1225
Vaikutus pysyvyyteen	8
Vaikutus betonin lujuuteen	20
Vaarallisten aineiden vapautuminen	No
Kestävyys	NPD
Kimmokerroin	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.