

## Izjava ES o lastnostih DRAMIX® 3D 65/50GG

## INFORMACIJE ZA STRANKE

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: **DRAMIX® 3D 65/50GG**
2. Predvidena uporaba:  
DRAMIX® 3D 65/50GG so jeklena vlakna, izdelana iz hladno vlečene žice, za STRUKTURNO UPORABO v betonu, malti in injekcijski masi.
3. Proizvajalec: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
Sistem št.1
- 6a. Harmonizirani standard: EN 14889-1: 2006.  
Priglašeni organi:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Navedene lastnosti:  
Bistvene značilnosti za tip proizvoda so navedene v preglednici 1.

Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj in v preglednici 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



## Izjava ES o lastnostih DRAMIX® 3D 65/50GG

INFORMACIJE  
ZA STRANKE

Dodatek k točki 7. Navedene lastnosti bistvenih značilnosti – glejte preglednico 1

| Preglednica 1: Izjava o bistvenih značilnostih v skladu s EN 14889-1: 2006. |                       |
|---|-----------------------|
| Proizvod Tip  | DRAMIX® 3D 65/50GG    |
| Potrdilo ES o nespremenljivosti lastnosti, ki ga je izdal priglasieni organ | BC1-251-0024-0092-xxx |
| Oblika vlaken   | Zakrivljeni konci     |
| Vezava  | lepljeno              |
| Prevleka  | -                     |
| Dolžina (mm)  | 50                    |
| Premer (mm)   | 0,75                  |
| Presečno razmerje   | 67                    |
| Natezna trdnost (N/mm <sup>2</sup> )  | 1350                  |
| Učinek na konsistenco (s)   | 8                     |
| Učinek na trdnost betona (kg/m <sup>3</sup> )                               | 20                    |
| Izpust nevarnih snovi   | No                    |
| Trajnost  | NPD                   |
| Modul elastičnosti (GPa)  | 210                   |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.