



| ЕО декларация за изпълнение<br>DRAMIX® 4D 65/60BGX  | ИНФОРМАЦИЯ<br>ЗА КЛИЕНТА  |
|---|---|
| <p>1. Уникален идентификационен код на продукта: <b>DRAMIX® 4D 65/60BGX</b></p> <p>2. Предвидена употреба/употреби:<br/>DRAMIX® 4D 65/60BGX представлява стоманени фибри, изработени от студеноизтеглена тел и предназначено за КОНСТРУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ в бетон, разтвор и инжекционен разтвор.</p> <p>3. Производител: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium</p> <p>5. Система за оценка и проверка на устойчивостта на експлоатация на строителния продукт:<br/>Система n°1</p> <p>6а. Хармонизиран стандарт: EN 14889-1: 2006.<br/>Нотифициран орган/органи:<br/>BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Декларирано поведение на продукта:<br/>основните характеристики според вида на продукта са изброени в таблица 1.</p> <p>Експлоатационните характеристики на продуктите по-горе и посочените в таблица 1 са в съответствие с декларираните в точка 7 характеристики.</p> <p>Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 при изключителната отговорност на посочения по-горе производител.</p> <p>Подписано за и от името на производителя, от<br/>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> |   |
| <p>Approved by:<br/>Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>    |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>ЕО декларация за изпълнение<br/>DRAMIX® 4D 65/60BGX</b></p> | <p align="center"><b>ИНФОРМАЦИЯ<br/>ЗА КЛИЕНТА</b></p> |
|--|--|

Допълнение към точка 7. Декларирани експлоатационни характеристики за съществени характеристики – вижте таблица 1

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Таблица 1: Декларация за съществените характеристики в съответствие с EN 14889-1: 2006. |                       |
| Продукт Тип   | DRAMIX® 4D 65/60BGX   |
| ЕО сертификат за константността на изпълнениеИздаден от нотифицирания орган             | BC1-251-0024-0095-xxx |
| Форма на фибрите  | multi - hooked ends   |
| Вид фибри   | слепени               |
| Покритие  | -                     |
| Дължина (mm)  | 61                    |
| Диаметър (mm)   | 0.90                  |
| Съотношение   | 68                    |
| Якост на опън (N/mm <sup>2</sup> )  | 2200                  |
| Ефект върху консистенция (s)  | 8                     |
| Ефект върху якостта на бетона (kg/m <sup>3</sup> )                                      | 10                    |
| Освобождаване на опасни вещества  | No                    |
| Трайност  | NPD                   |
| Модул на еластичност (GPa)  | 210                   |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.