

ES prohlášení o vlastnostech DRAMIX® 4D 80/60BGP

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **DRAMIX® 4D 80/60BGP**
2. Zamýšlené použití
DRAMIX® 4D 80/60BGP představuje ocelová vlákna zhotovená ze za studena taženého drátu, pro KONSTRUKČNÍ POUŽITÍ v betonu, maltě a injektážní maltě.
3. Výrobce: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém č. 1

6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-1: 2006.

Oznámený subjekt:

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

základní charakteristiky podle typu výrobku jsou uvedeny v tabulce 1.

Deklarovaná výkonnost: základní vlastnosti jednotlivých typů výrobků jsou uvedeny v tabulce 1.

Výkonnost výrobků uvedených výše a v tabulce 1 je ve shodě s uvedenými výkonnostmi v bodě 7.

Toto prohlášení o výkonnosti je vydáno ve shodě s nařízením (EU) č. 305/2011 a s výhradní zodpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno pro a v zastoupení výrobce kým:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



**ES prohlášení o vlastnostech
DRAMIX® 4D 80/60BGP****INFORMACE
PRO
ZÁKAZNÍKY**Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení – základní charakteristiky - tabulce 1

| Tabulka 1: Prohlášení o základních charakteristikách v souladu s EN 14889-1: 2006. | |
|--|---|
| Typ výrobku | DRAMIX® 4D 80/60BGP |
| Osvědčení ES o stálosti vlastností/Vystavený oznámeným subjektem | BC1-251-0024-0074-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Tvar vlákna | multi - hooked ends |
| Svazkování | lepeno |
| Povlakování | - |
| Délka (mm) | 61 |
| Průměr (mm) | 0,75 |
| Poměr stran | 81 |
| Pevnost v tahu (N/mm ²) | 2200 |
| Vliv na konzistenci (s) | 8 |
| Vliv na pevnost betonu (kg/m ³) | 10 |
| Uvolňování nebezpečných látek | No |
| Životnost | NPD |
| Modul pružnosti (GPa) | 210 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.