



| <b>CE ydeevnedeklaration<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGE</b>  | <b>KUNDE<br/>INFORMATION</b>  |
|---|---|
| <p>1. Varetypens unikke identifikationskode: <b>DRAMIX® 4D 80/60BGE</b></p> <p>2. Tilsigtet anvendelse:<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGE er stålfibre fremstillet af koldtrukket wire til IKKE KONSTRUKTIV ANVENDELSE i beton, mørtel og cementmørtel.</p> <p>3. Fabrikant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. System for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne:<br/>System nr. 1</p> <p>6a. Harmoniseret Norm: EN 14889-1: 2006.<br/>Notificeret organ/notificerede organer:<br/>TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a<br/>BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Deklareret ydeevne:<br/>De væsentlige egenskaber for hver produkttype findes i tabel 1.</p> <p>Ydeevnen af de produkter, der er anført herover og angivet i tabel 1, opfylder den erklærede ydeevne i punkt 7.<br/>Denne erklæring om ydeevne er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 med ovennævnte producent som eneste ansvarlig.</p> <p>Underskrevet for og på vegne af producenten af:<br/>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> |   |
| <p>Approved by:<br/>Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium</p>    |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**CE ydeevnedeklaration  
DRAMIX® 4D 80/60BGE****KUNDE  
INFORMATION**

Tillæg til pkt. 7. Erklæret ydeevne vedrørende vigtige egenskaber - se tabel 1

|  |   |
|--|---|
| Tabel 1: Erklæring vedrørende vigtige egenskaber i henhold til EN 14889-1: 2006. |   |
| Produkt type   | DRAMIX® 4D 80/60BGE                       |
| CE attest for byggevarens ydeevnekonstansUdstedt af notificeret organ            | BC1-251-0024-0084-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Fiberform  | multi - hooked ends                       |
| Bundtning  | limet                                     |
| Overfladebehandling  | -   |
| Længde (mm)  | 61  |
| Diameter (mm)  | 0,75                                      |
| L/D-forhold  | 80  |
| Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> )  | 1800                                      |
| Effekt på konsistens (s)   | 8   |
| Effekt på betonstyrke (kg/m <sup>3</sup> )                                       | 10  |
| Frigivelse af farlige stoffer  | No  |
| Bestandighed   | NPD                                       |
| Elasticitetsmodul (GPa)  | 210                                       |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.