



<b>Declaración de prestaciones CE DRAMIX® 4D 65/50BG</b>	<b>INFORMACIÓN AL CLIENTE</b>
<p>1. Código de identificación única del producto: <b>DRAMIX® 4D 65/50BG</b></p> <p>2. Usos previstos : DRAMIX® 4D 65/50BG omprende fibras de acero, elaboradas de alambre trefilado en frío, para USOS ESTRUCTURALES en hormigón, mortero y lechada.</p> <p>3. Fabricante : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium</p> <p>5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción: Sistema n.º1</p> <p>6a. Norma armonizada: EN 14889-1: 2006. Organismos notificados: BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Prestaciones declaradas: las características básicas por tipo de producto se enumeran en la tabla 1.</p> <p>El rendimiento de los productos mencionados e indicados en la tabla 1 se ajusta al declarado en el punto 7. La presente declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado previamente.</p> <p>Firmado por y en nombre del fabricante por: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

## Declaración de prestaciones CE DRAMIX® 4D 65/50BG

## INFORMACIÓN AL CLIENTE

Adición al punto 7. Rendimiento declarado de características esenciales; consulte tabla 1

Tabla 1: Declaración de características esenciales conforme a EN 14889-1: 2006.	
Producto Tipo	DRAMIX® 4D 65/50BG
Certificado CE de constancia de prestaciones Emitido por el organismo notificado	BC1-251-0024-0083-xxx
Forma de la fibra	multi - hooked ends
Unión	encolado
Revestimiento	-
Longitud (mm)	51
Diámetro (mm)	0,75
Relación de aspecto	68
Resistencia a la tracción (N/mm <sup>2</sup> )	1800
Efecto sobre la consistencia (s)	8
Efecto sobre la resistencia del hormigón (kg/m <sup>3</sup> )	18
Liberación de sustancias peligrosas	No
Durabilidad	NPD
Módulo de elasticidad (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.