

## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 4D 80/60BGE

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 4D 80/60BGE**
2. Kavandatud kasutusala(d):  
DRAMIX® 4D 80/60BGE Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:  
Süsteem nr 1
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006.  
Teavitatud asutus(ed):  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a
7. Deklareeritud toimivus:  
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.  
  
Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.  
  
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA

Approved by:  
Eric Peeters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

DOP\_CI.00003.BKZW/Version-13: 2025/04/22

Building Products//Aditya Mangrulkar/Geert Demeyere

Replaces: V12-2024/02/22

Creationdate 2025/04/23 – Language EE Page 1/2

Electronically approved

Off-line or printed copy is uncontrolled !

**EÜ toimivusdeklaratsioon  
DRAMIX® 4D 80/60BGE****KLIENDI  
ANDMED**Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.	
Toote tüüp	DRAMIX® 4D 80/60BGE
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus	BC1-251-0024-0084-xxx; 1020-CPR-010034xxx
Kiu kuju	multi - hooked ends
Kimpu sidumine	liimitud
Kate	-
Pikkus	61
Läbimõõt	0,75
Ristlõike suhe	80
Tõmbetugevus	1800
Mõju tihedusele	8
Mõju betooni tugevusele	10
Ohtlike ainete eraldamine	No
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.