



Suoritustasoilmoitus DRAMIX® 4D 55/60BL	Tietoa asiakkaalle
<p>1. Tuotteen yksilöintitunnus: DRAMIX® 4D 55/60BL</p> <p>2. Aiottu käyttötarkoitus : DRAMIX® 4D 55/60BL Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin</p> <p>3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä: Järjestelmä nro 1</p> <p>6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Ilmoitettu suoritusaso: Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.</p> <p>Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä. Suoritustasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -säädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajan puolesta:</p> <p>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Suoritustasoilmoitus DRAMIX® 4D 55/60BL	Tietoa asiakkaalle
--	-------------------------------

Lisäys osaan 7. Olennaisten toimintojen suoritustasoilmoitus – katso taulukko 1

Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.	
Tuote-tyyppi	DRAMIX® 4D 55/60BL
Suoritustason pysyvyyden ilmoittava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu taho	BC1-251-0024-0087-xxx; 1020-CPR-010034xxx
Kuidun muoto	multi - hooked ends
Niputus	löysä
Pinnoite	-
Pituus	61
Halkaisija	1,05
Muotosuhde	58
Vetolujuus	1450
Vaikutus pysyvyyteen	8
Vaikutus betonin lujuuteen	18
Vaarallisten aineiden vapautuminen	No
Kestävyys	NPD
Kimmokerroin	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.