

## EY-suoritustasoilmoitus DRAMIX® 4D 80/60BGP

Tietoa asiakkaalle

1. Tuotteen yksilöintitunnus: **DRAMIX® 4D 80/60BGP**
2. Aiottu käyttötarkoitus :  
DRAMIX® 4D 80/60BGP Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:  
Järjestelmä nro 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006.  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Ilmoitettu suoritusaso:  
Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.

Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.

Suoritustasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -säädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA

Approved by:  
Eric Peeters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>EY-suoritusasoilmoitus<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGP</b> | <b>Tietoa<br/>asiakkaalle</b> |
|---|-------------------------------|

Lisäys osaan 7. Olennaisien toimintojen suoritusasoilmoitus – katso taulukko 1

|   |   |
|---|---|
| Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.    |   |
| Tuote-tyyppi  | DRAMIX® 4D 80/60BGP                       |
| Suoritusason pysyvyyden ilmoitettava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu taho | BC1-251-0024-0074-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Kuidun muoto  | multi - hooked ends                       |
| Niputus   | liimattu                                  |
| Pinnoite  | -   |
| Pituus  | 60  |
| Halkaisija  | 0,75                                      |
| Muotosuhde  | 80  |
| Vetolujuus  | 2200                                      |
| Vaikutus pysyvyyteen  | 8   |
| Vaikutus betonin lujuuteen  | 10  |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen  | No  |
| Kestävyys   | NPD                                       |
| Kimmokerroin  | 210                                       |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.