



| <b>Suoritustasoilmoitus<br/>DRAMIX® 4D 80/60BG</b>   | <b>Tietoa asiakkaalle</b>   |
|--|---|
| <p>1. Tuotteen yksilöintitunnus: <b>DRAMIX® 4D 80/60BG</b></p> <p>2. Aiottu käyttötarkoitus :<br/>DRAMIX® 4D 80/60BG Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin</p> <p>3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:<br/>Järjestelmä nro 1</p> <p>6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14889-1: 2006.<br/>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:<br/>BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53<br/>TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a</p> <p>7. Ilmoitettu suoritusaso:<br/>Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.</p> <p>Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.<br/>Suoritustasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -säädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.<br/>Allekirjoittanut valmistajan puolesta:</p> <p>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> |   |
| <p>Approved by:<br/>Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>   |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Suoritustasoilmoitus<br/>DRAMIX® 4D 80/60BG</b> | <b>Tietoa<br/>asiakkaalle</b> |
|--|-------------------------------|

Lisäys osaan 7. Olennaisien toimintojen suoritustasoilmoitus – katso taulukko 1

|   |   |
|---|---|
| Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.   |   |
| Tuote-tyyppi  | DRAMIX® 4D 80/60BG                        |
| Suoritustason pysyvyyden ilmoitettava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu tah | BC1-251-0024-0059-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Kuidun muoto  | multi - hooked ends                       |
| Niputus   | liimattu                                  |
| Pinnoite  | -   |
| Pituus  | 60  |
| Halkaisija  | 0,75                                      |
| Muotosuhde  | 80  |
| Vetolujuus  | 1800                                      |
| Vaikutus pysyvyyteen  | 8   |
| Vaikutus betonin lujuuteen  | 10  |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen  | No  |
| Kestävyys   | NPD                                       |
| Kimmokerroin  | 210                                       |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.