

Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 4D 80/60BGE

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

1. Codice identificativo univoco del prodotto: **DRAMIX® 4D 80/60BGE**
2. Usi previsti:
DRAMIX® 4D 80/60BGE è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiacca.
3. Fabbrikante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema n°1
- 6a. Usklađena norma: EN 14889-1: 2006.
Organismi notificati:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

7. Prestazione dichiarata:
le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1.

La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



**Dichiarazione di Prestazione CE
DRAMIX® 4D 80/60BGE****INFORMAZIONI
PER IL CLIENTE**

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-1: 2006.	
Prodotto Tipo	DRAMIX® 4D 80/60BGE
Certificato CE di costanza della prestazione Emesso dall'ente informato	BC1-251-0024-0084-xxx; 1020-CPR-010034xxx
Forma della fibra	multi - hooked ends
Raggruppamento	incollate
Rivestimento	-
Lunghezza (mm)	61
Diametro (mm)	0,75
Rapporto tra lunghezza e larghezza	81
Resistenza alla trazione (N/mm ²)	1800
Effetto sulla consistenza (s)	8
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m ³)	10
Rilascio di sostanze pericolose	No
Durevolezza	NPD
Modulo di elasticità (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.