Dichiarazione di Prestazione CE
DRAMIX® 4D 65/60BGX

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

1. Codice identificativo univoco del prodotto: **DRAMIX® 4D 65/60BGX**

2. Usi previsti:
   DRAMIX® 4D 65/60BGX è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiacca.

3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione:
   Sistema n°1

6a. Usklađena norma: EN 14889-1: 2006.
   Organismi notificati:
   BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Prestazione dichiarata:
   le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

   Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1.
   La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7.
   Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

   Firmato a nome e per conto del produttore da:
   Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA

Approved by:
Eric Peeters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium

CE

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® 4D 65/60BGX	INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-1: 2006.	
Prodotto Tipo	DRAMIX® 4D 65/60BGX
Certificato CE di costanza della prestazioneEmesso dall'ente informato	BC1-251-0024-0095-xxx
Forma della fibra	multi - hooked ends
Raggruppamento	incollate
Rivestimento	-
Lunghezza (mm)	61
Diametro (mm)	0.90
Rapporto tra lunghezza e larghezza	68
Resistenza alla trazione (N/mm²)	2200
Effetto sulla consistenza (s)	8
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m³)	15
Rilascio di sostanze pericolose	No
Durevolezza	NPD
Modulo di elasticità (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.