



| EB eksploatacinių savybių deklaracija DRAMIX® 4D 80/60BGP | INFORMACIJA KLIENTUI |
|---|---|
| <p>1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas: DRAMIX® 4D 80/60BGP</p> <p>2. Naudojimo paskirtis (-ys): DRAMIX® 4D 80/60BGP Gaminys SZERKEZETI HASZNÁLATRA yra plieniniai pluoštai, pagaminti iš šaltaitemptos vielos, skirti</p> <p>3. Gamintojas: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.</p> <p>5. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema Nr.1</p> <p>6a. Darnusis standartas: EN 14889-1: 2006. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.</p> <p>Anksčiau pateiktų ir 1 lentelėje išvardytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako tik anksčiau nurodytas gamintojas.</p> <p>Pasirašyta gamintojo vardu: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> | |
| <p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>  |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**EB eksploatacinių savybių deklaracija
DRAMIX® 4D 80/60BGP****INFORMACIJA
KLIENTUI**

7 punkto priedas Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija – žr. 1 lentelę

| | |
|---|---|
| 1 lentelė Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija, atsižvelgiant į EN 14889-1: 2006. | |
| Gaminio tipas | DRAMIX® 4D 80/60BGP |
| EB eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatasIšduotas notifikuotosios įstaigos | BC1-251-0024-0074-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Pluošto forma | multi - hooked ends |
| Susiejimas | suklijuotas |
| Pārklājums | - |
| Ilgis | 61 |
| Skersmuo | 0,75 |
| Kraštinių santykis | 80 |
| Atsparumas tempimui | 2200 |
| Poveikis konsistencijai | 8 |
| Poveikis betono stipriui | 10 |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas | No |
| Patvarumas | NPD |
| Elastingumo modulis | 210 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.