



| EK Eksploataācijas īpašību deklarācija DRAMIX® 4D 80/60BGE | KLIENTU INFORMĀCIJA |
|---|---|
| <p>1. Produkta unikālais identifikācijas kods: DRAMIX® 4D 80/60BGE</p> <p>2. Paredzētais izmantojums: DRAMIX® 4D 80/60BGE ir tērauda šķiedras, kas gatavotas no auksti velmētas stieples, BŪVNICĪBAI kaļķu javā un javā.</p> <p>3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.</p> <p>5. Būvniecības produkta eksploataācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma: Sistēma Nr.1</p> <p>6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-1: 2006. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Deklarētās eksploataācijas īpašības: produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.</p> <p>Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploataācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām eksploataācijas īpašībām. Šī eksploataācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.</p> <p>Ražotāja vārdā parakstījis: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> | |
| <p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>  |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**EK Eksploatācijas īpašību deklarācija
DRAMIX® 4D 80/60BGE****KLIENTU
INFORMĀCIJA**

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

| | |
|--|---|
| 1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-1: 2006. | |
| Produkts Tips | DRAMIX® 4D 80/60BGE |
| EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikātsIzdevusi paziņotā iestāde | BC1-251-0024-0084-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Šķiedras forma | multi - hooked ends |
| Apvienošana | līmēts |
| Pārklāšana | - |
| Garums (mm) | 60 |
| Diametrs (mm) | 0,75 |
| Proporcijas | 80 |
| Stiepes deformācija (N/mm ²) | 1800 |
| Ietekme uz konsistenci (s) | 8 |
| Ietekme uz betona izturību (kg/m ³) | 10 |
| Bīstamu vielu izdalīšanās | No |
| Izturība | NPD |
| Elastības modulis (GPa) | 210 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.