



| <b>Declaração de Desempenho CE<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGP</b>   | <b>INFORMAÇÃO AO<br/>CLIENTE</b>  |
|--|---|
| <p>1. Código único de identificação do produto: <b>DRAMIX® 4D 80/60BGP</b></p> <p>2. Utilização(ões) prevista(s) :<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGP O produto APLICAÇÕES ESTRUTURAIS é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a</p> <p>3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:<br/>Sistema n.º 1</p> <p>6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006.<br/>Organismo(s) notificado(s):<br/>TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a<br/>BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Declaração de Desempenho:<br/>As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.</p> <p>O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.<br/>A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidenticado.</p> <p>Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por:<br/>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> |   |
| <p>Approved by:<br/>Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>   |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Declaração de Desempenho CE<br/>DRAMIX® 4D 80/60BGP</b> | <b>INFORMAÇÃO<br/>AO CLIENTE</b> |
|--|----------------------------------|

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

|   |   |
|---|---|
| Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006.   |   |
| Tipo de produto   | DRAMIX® 4D 80/60BGP                       |
| Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado | BC1-251-0024-0074-xxx; 1020-CPR-010034xxx |
| Forma   | multi - hooked ends                       |
| Fibras coladas ou soltas  | Colada                                    |
| Revestimento  | -   |
| Comprimento   | 61  |
| Diâmetro  | 0,75                                      |
| Factor de forma   | 80  |
| Resistência à tracção   | 2200                                      |
| Efeito na consistência  | 8   |
| Efeito na resistência do betão  | 10  |
| Libertação de substâncias perigosas   | No  |
| Durabilidade  | NPD                                       |
| Módulo de elasticidade  | 210                                       |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.