



| <b>Declarație de performanță CE<br/>DRAMIX® 4D 55/50BG</b>  | <b>INFORMAȚII<br/>PENTRU CLIENT</b>   |
|---|---|
| <p>1. Cod unic de identificare a produsului: <b>DRAMIX® 4D 55/50BG</b></p> <p>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):<br/>DRAMIX® 4D 55/50BG se referă la fibre de oțel, fabricate din fir tras la rece, pentru UTILIZĂRI STRUCTURALE în beton, mortar și pastă de ciment.</p> <p>3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.</p> <p>5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:<br/>Sistemul nr.1</p> <p>6a. Standard armonizat: EN 14889-1: 2006.<br/>Organism (organisme) notificat(e):<br/>BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Performanța declarată:<br/>caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.</p> <p>Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.<br/>Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.</p> <p>Semnată pentru și în numele fabricantului de către:<br/>Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p> |   |
| <p>Approved by:<br/>Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>    |  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**Declarație de performanță CE  
DRAMIX® 4D 55/50BG****INFORMAȚII  
PENTRU CLIENT**

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-1: 2006. |                       |
| Produs Tip  | DRAMIX® 4D 55/50BG    |
| Certificat CE de constanță a performanțeiEmis de organismul notificat                         | BC1-251-0024-0080-xxx |
| Forma fibrei  | multi - hooked ends   |
| Formarea fascicului   | lipit                 |
| Acoperire de protecție  | -                     |
| Lungime (mm)  | 51                    |
| Diametru (mm)   | 0.90                  |
| Raport de aspect  | 57                    |
| Rezistență la întindere (N/mm <sup>2</sup> )  | 1600                  |
| Efect asupra consistenței (s)   | 8                     |
| Efect asupra rezistenței betonului (kg/m <sup>3</sup> )                                       | 20                    |
| Scurgerea de substanțe periculoase  | No                    |
| Durabilitate  | NPD                   |
| Modulul de elasticitate   | 210                   |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.