



<b>Declarație de performanță CE DRAMIX® 4D 65/60BGX</b>	<b>INFORMAȚII PENTRU CLIENT</b>
<p>1. Cod unic de identificare a produsului: <b>DRAMIX® 4D 65/60BGX</b></p> <p>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): DRAMIX® 4D 65/60BGX se referă la fibre de oțel, fabricate din fir tras la rece, pentru UTILIZĂRI STRUCTURALE în beton, mortar și pastă de ciment.</p> <p>3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.</p> <p>5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul nr.1</p> <p>6a. Standard armonizat: EN 14889-1: 2006. Organism (organisme) notificat(e): BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Performanța declarată: caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.</p> <p>Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.</p> <p>Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**Declarație de performanță CE  
DRAMIX® 4D 65/60BGX****INFORMAȚII  
PENTRU CLIENT**

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-1: 2006.	
Produs Tip	DRAMIX® 4D 65/60BGX
Certificat CE de constanță a performanțeiEmis de organismul notificat	BC1-251-0024-0095-xxx
Forma fibrei	multi - hooked ends
Formarea fascicului	lipit
Acoperire de protecție	-
Lungime (mm)	61
Diametru (mm)	0.90
Raport de aspect	68
Rezistență la întindere (N/mm <sup>2</sup> )	2200
Efect asupra consistenței (s)	8
Efect asupra rezistenței betonului (kg/m <sup>3</sup> )	15
Scurgerea de substanțe periculoase	No
Durabilitate	NPD
Modulul de elasticitate	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.