

## Izjava ES o lastnostih DRAMIX® 4D 80/60BGP

## INFORMACIJE ZA STRANKE

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: **DRAMIX® 4D 80/60BGP**
2. Predvidena uporaba:  
DRAMIX® 4D 80/60BGP so jeklena vlakna, izdelana iz hladno vlečene žice, za STRUKTURNO UPORABO v betonu, malti in injekcijski masi.
3. Proizvajalec: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
Sistem št.1
- 6a. Harmonizirani standard: EN 14889-1: 2006.  
Priglašeni organi:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a
7. Navedene lastnosti:  
Bistvene značilnosti za tip proizvoda so navedene v preglednici 1.  
  
Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj in v preglednici 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.  
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj naveden proizvajalec.  
  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA

Approved by:  
Eric Peeters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

## Izjava ES o lastnostih DRAMIX® 4D 80/60BGP

## INFORMACIJE ZA STRANKE

Dodatek k točki 7. Navedene lastnosti bistvenih značilnosti – glejte preglednico 1

Preglednica 1: Izjava o bistvenih značilnostih v skladu s EN 14889-1: 2006.	
Proizvod Tip	DRAMIX® 4D 80/60BGP
Potrdilo ES o nespremenljivosti lastnosti, ki ga je izdal priglašeni organ	BC1-251-0024-0074-xxx; 1020-CPR-010034xxx
Oblika vlaken	multi - hooked ends
Vezava	lepljeno
Prevleka	-
Dolžina (mm)	60
Premer (mm)	0,75
Presečno razmerje	80
Natezna trdnost (N/mm <sup>2</sup> )	2200
Učinek na konsistenco (s)	8
Učinek na trdnost betona (kg/m <sup>3</sup> )	10
Izpust nevarnih snovi	No
Trajnost	NPD
Modul elastičnosti (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.