



<b>ES prohlášení o vlastnostech DRAMIX® OL 20/20</b>	<b>INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY</b>
<p>1. Jedinečný identifikační kód výrobku: <b>DRAMIX® OL 20/20</b></p> <p>2. Zamýšlené použití DRAMIX® OL 20/20 představuje ocelová vlákna zhotovená ze za studena taženého drátu, pro KONSTRUKČNÍ POUŽITÍ v betonu, maltě a injektážní maltě.</p> <p>3. Výrobce: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium</p> <p>5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: Systém č. 1</p> <p>6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-1: 2006. Oznámený subjekt: TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Vlastnosti uvedené v prohlášení: základní charakteristiky podle typu výrobku jsou uvedeny v tabulce 1.</p> <p>Deklarovaná výkonnost: základní vlastnosti jednotlivých typů výrobků jsou uvedeny v tabulce 1.</p> <p>Výkonnost výrobků uvedených výše a v tabulce 1 je ve shodě s uvedenými výkonnostmi v bodě 7. Toto prohlášení o výkonnosti je vydáno ve shodě s nařízením (EU) č. 305/2011 a s výhradní zodpovědností výše uvedeného výrobce.</p> <p>Podepsáno pro a v zastoupení výrobce kým: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

**ES prohlášení o vlastnostech  
DRAMIX® OL 20/.20****INFORMACE  
PRO  
ZÁKAZNÍKY**

Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení – základní charakteristiky - tabulce 1

Tabulka 1: Prohlášení o základních charakteristikách v souladu s EN 14889-1: 2006.	
Typ výrobku	DRAMIX® OL 20/.20
Osvědčení ES o stálosti vlastností Vystavený oznámeným subjektem	1301-CPR-2474
Tvar vlákna	rovný
Svazkování	volně
Povlakování	-
Délka (mm)	20
Průměr (mm)	0,20
Poměr stran	100
Pevnost v tahu (N/mm <sup>2</sup> )	3050
Vliv na konzistenci (s)	10
Vliv na pevnost betonu (kg/m <sup>3</sup> )	150
Uvolňování nebezpečných látek	No
Životnost	NPD
Modul pružnosti (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.