



<b>EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® OL 14/.16</b>	<b>KLIENDI ANDMED</b>
<p>1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood <b>DRAMIX® OL 14/.16</b></p> <p>2. Kavandatud kasutusala(d): DRAMIX® OL 14/.16 Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja</p> <p>3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem: Süsteem nr 1</p> <p>6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006. Teavitatud asutus(ed): TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Deklareeritud toimivus: iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.</p> <p>Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.</p> <p>Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® OL 14/.16

KLIENDI  
ANDMED

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.	
Toote tüüp	DRAMIX® OL 14/.16
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus	1301-CPR-2474
Kiu kuju	sirge
Kimpu sidumine	lahtine
Kate	-
Pikkus	14
Läbimõõt	0,16
Ristlõike suhe	88
Tõmbetugevus	3400
Mõju tihedusele	10
Mõju betooni tugevusele	60
Ohtlike ainete eraldamine	No
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.