

**EÜ toimivusdeklaratsioon
DRAMIX® OL 20/.20**

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® OL 20/.20**
2. Kavandatud kasutusala(d):
DRAMIX® OL 20/.20 Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 1
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-1: 2006.
Teavitatud asutus(ed):
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Deklareeritud toimivus:
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA

Approved by:
Eric Peeters

Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® OL 20/.20

KLIENDI
ANDMED

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.	
Toote tüüp	DRAMIX® OL 20/.20
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus	1301-CPR-2474
Kiu kuju	sirge
Kimpu sidumine	lahtine
Kate	-
Pikkus	20
Läbimõõt	0,20
Ristlõike suhe	100
Tõmbetugevus	3050
Mõju tihedusele	10
Mõju betooni tugevusele	150
Ohtlike ainete eraldamine	No
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.