



EK teljesítmény nyilatkozat DRAMIX® OL 20/.20	VEVŐI INFORMÁCIÓK
<p>1. A termék egyedi azonosító kódja: DRAMIX® OL 20/.20</p> <p>2. Felhasználás célja(i): DRAMIX® OL 20/.20 A termék SZERKEZETI HASZNÁLATRA hidegen húzott drótból készült acélszálak</p> <p>3. Gyártó: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Az építőipari termék teljesítményállandóságának felmérési és ellenőrzési rendszere: Rendszer száma: 1</p> <p>6a. Harmonizált szabvány: EN 14889-1: 2006. Bejelentett szerv(ek): TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Kijelentett teljesítmény: az alapvető jellemzőket terméktípusonként az 1. táblázat sorolja fel.</p> <p>A fenti és az 1. táblázatban felsorolt termékek teljesítménye megfelel a 7. táblázatban megadott értéknek. A teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet előírásainak megfelelően lett közzétéve, azért a fentiekben megadott gyártó tartozik kizárólagos felelősséggel.</p> <p>A gyártó nevében és részéről aláírta: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

EK teljesítmény nyilatkozat DRAMIX® OL 20/.20

VEVŐI INFORMÁCIÓK

A 7. rész függeléke. Teljesítménynyilatkozat a fő termékjellemzőkről – lásd az 1. táblázatot

1. táblázat: Nyilatkozat a fő termékjellemzőkről, a következőnek megfelelően: EN 14889-1: 2006.	
Termék típusa	DRAMIX® OL 20/.20
EK tanúsítvány a teljesítményállandóságrólKiadta a bejelentett szerv	1301-CPR-2474
Szálforma	egyenes
Kötegelés	laza
Bevonat	-
Hossz	20
Átmérő	0,20
Oldalarány	100
Szakítószilárdság	3050
Hatás a konzisztenciára	10
Hatás a beton szilárdságára	150
Veszélyes anyagok kibocsátása	No
Tartósság	NPD
Rugalmassági modulus	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.