



<b>EK Eksploataācijas īpašību deklarācija</b> <b>DRAMIX® OL 20/.20</b>	<b>KLIENTU</b> <b>INFORMĀCIJA</b>
<p>1. Produkta unikālais identifikācijas kods: <b>DRAMIX® OL 20/.20</b></p> <p>2. Paredzētais izmantojums: DRAMIX® OL 20/.20 ir tērauda šķiedras, kas gatavotas no auksti velmētas stieples, BŪVNICĪBAI kaļķu javā un javā.</p> <p>3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.</p> <p>5. Būvniecības produkta eksploataācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma: Sistēma Nr.1</p> <p>6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-1: 2006. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Deklarētās eksploataācijas īpašības: produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.</p> <p>Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploataācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām eksploataācijas īpašībām. Šī eksploataācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.</p> <p>Ražotāja vārdā parakstījis: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

## EK Eksploatācijas īpašību deklarācija DRAMIX® OL 20/.20

### KLIENTU INFORMĀCIJA

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-1: 2006.	
Produkts Tips	DRAMIX® OL 20/.20
EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikātsIzdevusi paziņotā iestāde	1301-CPR-2474
Šķiedras forma	taisni
Apvienošana	Vaļējs
Pārklāšana	-
Garums (mm)	20
Diametrs (mm)	0,20
Proporcijas	100
Stiepes deformācija (N/mm <sup>2</sup> )	3050
Ietekme uz konsistenci (s)	10
Ietekme uz betona izturību (kg/m <sup>3</sup> )	150
Bīstamu vielu izdalīšanās	No
Izturība	NPD
Elastības modulis (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.