

## Deklaracja właściwości użytkowych DRAMIX® OL 13/.20

### INFORMACJE DLA KLIENTA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **DRAMIX® OL 13/.20**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
DRAMIX® OL 13/.20 to włókna stalowe produkowane z drutu ciągnionego na zimno, do WYKORZYSTANIA KONSTRUKCYJNEGO w betonie, zaprawie i zaczynie.
3. Producent: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
System n°1
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14889-1: 2006.  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a  
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Zasadnicze charakterystyki danego typu produktu podano w tabeli 1.

Właściwości użytkowe wyrobów określonych powyżej i podanych w tabeli 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Carlos Piles Puig, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Carlos Piles Puig

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



## Deklaracja właściwości użytkowych DRAMIX® OL 13/.20

INFORMACJE  
DLA KLIENTA

Załącznik do punktu 7. Deklarowane właściwości użytkowe i podstawowa charakterystyka – zob. tabela 1

Tabela 1: Deklarowana podstawowa charakterystyka wg EN 14889-1: 2006.	
Typ wyrobu	DRAMIX® OL 13/.20
Deklaracja WE stałości właściwości użytkowychwydana przez jednostkę notyfikowaną	1020-CPR-010034144; 1301-CPR-2089
Kształt włókna	prosto
Klejenie	luźne
Powłoka	-
Długość (mm)	13
Średnica (mm)	0,20
Format	65
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm <sup>2</sup> )	3050
Wpływ na konsystencję (s)	10
Wpływ na wytrzymałość betonu (kg/m <sup>3</sup> )	60
Emisja substancji niebezpiecznych	No
Trwałość	NPD
Moduł sprężystości (GPa)	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.