



Declarație de performanță CE DRAMIX® OL 13/.20	INFORMAȚII PENTRU CLIENT
<p>1. Cod unic de identificare a produsului: DRAMIX® OL 13/.20</p> <p>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): DRAMIX® OL 13/.20 se referă la fibre de oțel, fabricate din fir tras la rece, pentru UTILIZĂRI STRUCTURALE în beton, mortar și pastă de ciment.</p> <p>3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.</p> <p>5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul nr.1</p> <p>6a. Standard armonizat: EN 14889-1: 2006. Organism (organisme) notificat(e): TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Performanța declarată: caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.</p> <p>Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.</p> <p>Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlos Piles Puig, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>	
Approved by: Carlos Piles Puig  Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Declarație de performanță CE DRAMIX® OL 13/.20

INFORMAȚII
PENTRU CLIENT

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-1: 2006.	
Produs Tip	DRAMIX® OL 13/.20
Certificat CE de constanță a performanței Emis de organismul notificat	1020-CPR-010034144; 1301-CPR-2089
Forma fibrei	drept
Formarea fasciculului	Liber
Acoperire de protecție	-
Lungime (mm)	13
Diametru (mm)	0,20
Raport de aspect	65
Rezistență la întindere (N/mm ²)	3050
Efect asupra consistenței (s)	10
Efect asupra rezistenței betonului (kg/m ³)	60
Scurgerea de substanțe periculoase	No
Durabilitate	NPD
Modulul de elasticitate	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.