

Declaração de Desempenho CE Bekaert Steel Fibres 80/60BG

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

1. Código único de identificação do produto: **Bekaert Steel Fibres 80/60BG**
2. Utilização(ões) prevista(s) :
Bekaert Steel Fibres 80/60BG O produto APLICAÇÕES ESTRUTURAIS é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a
3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
Sistema n.º 1

6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006.

Organismo(s) notificado(s):

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Declaração de Desempenho:

As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.

O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidentificado.

Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



Declaração de Desempenho CE Bekaert Steel Fibres 80/60BG	INFORMAÇÃO AO CLIENTE
---	----------------------------------

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006.	
Tipo de produto	Bekaert Steel Fibres 80/60BG
Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado	BC1-251-24-0046-xxx; 1020-CPR-010034xxx; 1020-CPR-010045023
Forma	fibras com ganchos
Fibras coladas ou soltas	Colada
Revestimento	-
Comprimento	60
Diâmetro	0,75
Factor de forma	80
Resistência à tracção	1200
Efeito na consistência	10
Efeito na resistência do betão	15
Libertação de substâncias perigosas	No
Durabilidade	NPD
Módulo de elasticidade	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.