

EK Eksploatācijas īpašību deklarācija Wiremix® W50/1

KLIENTU INFORMĀCIJA

1. Produkta unikālais identifikācijas kods: **Wiremix® W50/1**
2. Paredzētais izmantojums:
Wiremix® W50/1 ir tērauda šķiedras, kas gatavotas no auksti velmētas stieples, BŪVNICĪBAI kaļķu javā un javā.
3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.
5. Būvniecības produkta eksploatācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma:
Sistēma Nr.1
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-1: 2006.
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:
produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.

Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Šī eksploatācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



**EK Eksploatācijas īpašību deklarācija
Wiremix® W50/1****KLIENTU
INFORMĀCIJA**

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-1: 2006.	
Produkts Tips	Wiremix® W50/1
EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikātsIzdevusi paziņotā iestāde	BC1-251-0024-0048-007
Šķiedras forma	Rievota (viļņaina)
Apvienošana	Vaļējs
Pārklāšana	no
Garums (mm)	47 - 53
Diametrs (mm)	0,75 - 1,45
Proporcijas	35-65
Stiepes deformācija (N/mm ²)	≥ 700
Ietekme uz konsistenci (s)	8
Ietekme uz betona izturību (kg/m ³)	30
Bīstamu vielu izdalīšanās	No
Izturība	NPD
Elastības modulis (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.