

## EK Eksploatācijas īpašību deklarācija Wiremix® W50

## KLIENTU INFORMĀCIJA

1. Produkta unikālais identifikācijas kods: **Wiremix® W50**
2. Paredzētais izmantojums:  
Wiremix® W50 ir tērauda šķiedras, kas gatavotas no auksti velmētas stieples, CITIEM  
PIELIETOJUMA VEIDIEM kaļķu javā un javā.
3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.
5. Būvniecības produkta eksploatācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma:  
Sistēma Nr.3
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-1: 2006.
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:  
produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.

Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā  
deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Šī eksploatācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota  
tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters



Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium



## EK Eksploatācijas īpašību deklarācija Wiremix® W50

### KLIENTU INFORMĀCIJA

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-1: 2006.	
Produkts Tips	Wiremix® W50
EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts Izdevusi paziņotā iestāde	-
Šķiedras forma	Rievota (viļņaina)
Apvienošana	Vaļējs
Pārklāšana	no
Garums (mm)	47 - 53
Diametrs (mm)	0,75 - 1,45
Proporcijas	35-65
Stiepes deformācija (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Ietekme uz konsistenci (s)	8
Ietekme uz betona izturību (kg/m <sup>3</sup> )	30
Bīstamu vielu izdalīšanās	No
Izturība	NPD
Elastības modulis (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.