

## Deklaracja właściwości użytkowych Wiremix® W30

### INFORMACJE DLA KLIENTA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Wiremix® W30**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Wiremix® W30 to włókna stalowe produkowane z drutu ciągnionego na zimno, do INNEGO ZASTOSOWANIA w betonie, zaprawie i zaczynie.
3. Producent: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
System n°3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14889-1: 2006.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Zasadnicze charakterystyki danego typu produktu podano w tabeli 1.

Właściwości użytkowe wyrobów określonych powyżej i podanych w tabeli 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Approved by:  
Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium



## Deklaracja właściwości użytkowych Wiremix® W30

INFORMACJE  
DLA KLIENTA

Załącznik do punktu 7. Deklarowane właściwości użytkowe i podstawowa charakterystyka – zob. tabela 1

Tabela 1: Deklarowana podstawowa charakterystyka wg EN 14889-1: 2006.	
Typ wyrobu	Wiremix® W30
Deklaracja WE stałości właściwości użytkowych wydana przez jednostkę notyfikowaną	-
Kształt włókna	Faliste
Klejenie	luźne
Powłoka	no
Długość (mm)	27 - 33
Średnica (mm)	0,75 - 1,45
Format	21-40
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Wpływ na konsystencję (s)	10
Wpływ na wytrzymałość betonu (kg/m <sup>3</sup> )	40
Emisja substancji niebezpiecznych	No
Trwałość	NPD
Moduł sprężystości (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.